


## MODEL 43

Frithængende emfang, Ø34 cm

### PRODUKTEGENSKABER

- Højeffektiv emfang med punktudsugning og rundt special metalfedfilter
- Yderst lydsvag, selv ved høj ydeevne er lydniveauet ekstremt lavt
- Nem vedligeholdelse - metalfedfilter og filterskål afmonteres let og enkelt og kan rengøres i opvaske-maskinen
- Fingertouchbetjening med hastighedsindikator, efterløb og udluftningsfunktion, samt lysdæmper



### YDERLIGERE INFORMATION

Materiale og motortype angives ved bestilling.  
Se mere om valg af motor på [www.trepol.dk/emfang](http://www.trepol.dk/emfang)

Kan mod merpris

- Leveres i enhver RAL farve (farvekode oplyses)
- Tilpasses til skrå loft (angiv smig + retning)

Lofthøjde oplyses **kun** ved lofthøjde over 240 cm.  
trepol® emfang tilbyder en unik garantiperiode på 2 + 3 år.

Er du interesseret? Tøv ikke med at kontakte os.  
Vi er klar med rådgivning, henvisning til nærmeste forhandler eller en fremvisning i vort showroom.

### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

#### FRITHÆNGENDE MODEL

MOTOR – vælg mellem	Ekstern Indbygget Recirkulation med kulfilter Centraludsugning (lysdæmpning ikke muligt)
MÅL i mm (D x H)	Ø340 x 55 (rør: Ø285 x 650 – 950)
LYDNIVEAU	42 db*
ENERGIFORBRUG	110 W*
MATERIALE / FARVE – vælg mellem	Børstet stål, hvid, sort, alu-lak Samt diverse RAL farver
LYSKILDE	3 stk. 10 W Halogenspot med lysdæmper

\*) Ved 1000m<sup>3</sup> ekstern motor, forudsat korrekt montering.

Klik her for [monteringsvejledning](#) og info om [energimærkning](#)